

Virsbolt 面板

产品总说明

Virsbolt 面板与 Virsbolt 可膨胀岩石螺栓配合使用。
Virsbolt 面板用于安装 Virsbolt 可膨胀岩石螺栓的钻孔周围形成局部表面支撑。面板用于将岩体的位移传递到岩石螺栓中。Virsbolt 面板可用于隧道、建筑和采矿。

使用 Virsbolt 的优势

- 提供即时、全面的支持行动
- 可承受较大的岩石移动，并仍能保持较高的承载能力 高变形能力，可承受地面的拉伸和剪切移动

技术特性

产品	说明	ASTM F432 等级	典型承载能力（千牛），不保证	板材尺寸（毫米 x 毫米）	孔尺寸（毫米）	厚度（英寸）	重量（千克）
圆顶板可调 120	用于 120kN 螺栓的柔性板，带连接孔	不适用	2.5269	150.0x150.0	29.01x38.99 (椭圆形)	0.157	涂油3.256 涂塑3.450
圆顶板可调 160/240	用于 160kN 和 240kN 螺栓的柔性板，带连接孔	不适用	2.5269	150.0x150.0	38.99x43.99 (椭圆形)	0.157	涂油3.208 涂塑3.402
圆顶板 120	用于 120kN 螺栓的板	2	5.0539	152.0x152.0	30.00（圆形）	0.236	涂油5.055 塑料涂层5.249
穹顶板 160 240	用于 160kN 和 240kN 螺栓的钢板	3	7.0754	152.0x152.0	40.00（圆形）	0.236	涂油4.910 涂塑5.104

公差

公差符合 JENNMAR 规范。
有关公差的更多信息，请联系当地销售人员。

交货条件

涂油/涂塑。交货要求见我们的 Virsbolt（用于岩石加固的可膨胀岩石螺栓）手册或 www.jennmar.se。

联系信息

info@jennmar.se